



FAS 500

FAS 500


coffee machines



FAS 500 + Eletra

- Ansprechendes Design, kombinierbar mit allen Modellen Elettra Snack&Food
- Hohe Getränkequalität und köstliches Aroma
- Große Produktauswahl durch insgesamt 7 Behälter mit großer Öffnung
- 16 Auswahlkosten mit LED-Beleuchtung + 2 Vorwahltasten für Zucker
- Energiesparend
- Hochleistungs-Kaffeedosiermühle FAS MF1 mit flachen Klingen
- Hochleistungs-Brühgruppe FAS EBG für einen köstlichen Kaffeegenuss
- Elektrisches Mischventil für eine optimale Trinktemperatur des jeweiligen Instantproduktes
- 3 Hochleistungsmixer mit automatischem Ansaugsystem
- 650cc Druckboiler
- Tür mit 3 Schließpunkten und programmierbarem Riella-Schloss

- 1 = Zucker (am Becherturm) 2,9 kg
- 2 = Zitronentee 2,6 kg
- 3 = Kakao 2,0 kg
- 4 = Milch 1,0 kg
- 5 = Instant - Kaffee 1 0,8 kg
- 6 = Instant - Kaffee 2 0,8 kg
- 7 = Bohnenkaffee 4,0 kg




Der max. Behälterinhalt ist ein unverbindlicher Richtwert. Die hier angegebenen Werte können je nach verwendetem Produkt variieren.



Becherverteiler mit Doppelscharniergelenk für einen schnellen und einfachen Zugriff bei allen Befüllungs-, Wartungs- und Reinigungstätigkeiten



Elektromischventil für die optimale Trinktemperatur der Instantprodukte



Professionelle Kaffeemühle FAS MF1 mit flachen Klingen



Auswahlkosten mit ED-Beleuchtung

Allgemeine Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften		E.7
Höhe	mm	1830
Breite	mm	600
Tiefe	mm	690
Tiefe bei geöffneter Tür	mm	1260
Gewicht	Kg	151
Netzspannung	V / Hz	230 / 50
Nennleistung	W	1560
Verbrauch EVA-EMP (Idle mode)*	Wh/h	65
Anschluss an das Wassernetz	Mpa	0,1 / 0,8
Becher (166 cc)	Stück	500
Rührstäbchen	Stück	550
Behälter	Stück	7
Kessel	ccm	Druckboiler 650 ccm
Protokoll		MDB Executive BDV
Direktwahl	Stück	16
Vorauswahl	Stück	2
Display		LCD 2x20
Standardfarbe		RAL 9006 / grau

* Für weitere Verbrauchswerte sind auf Anfrage die EVA-EMP Tabellen erhältlich.

Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen!



Härkingerstrasse 21 4629 Fulenbach
062 917 40 60 info@vending.ch
www.vending.ch

