



# OPUS DIGIT E

# OPUS DIGIT E

coffee machines

- Ansprechendes Design in der Art der Modelle Snack&Food
- LED-Beleuchtung der Fotopaneele
- Zwei Sorten ungemahlener Kaffee
- Fünf lösliche Produkte für 4 Mischer
- Traditionelle Espressoereinheit FAS EBG
- 2 professionelle Dosiermahlwerke FAS MF1 mit Flachklingen
- Automatische Erkennung der eigenen Tasse (Sonderausstattung)
- Selbst ansaugende Mischer
- 650-ccm-Kessel mit elektrischem Mischventil zur Temperaturdifferenzierung für lösliche Produkte
- Schloss Riedla RS1
- Energiesparend
- Programmieren, Klonen und Auditfunktionen mit normalem USB-Stick
- 32 - Bit - Elektronik mit USB 2.0 HOST

## Version Benutzerschnittstelle Mit Touchscreen

- 19"-Touchscreen Display der neuesten Generation


- Interaktives und individualisierbares Benutzermenü (Bilder, Rezepte, Filme etc.)
- Grafisch geführte Individualisierung und Programmierung durch Bildschirmberührung

## Version Benutzerschnittstelle Mit Ziffernblock

- Zerstörungssicheres Tastenfeld mit Wahlziffern aus Metall
- Hintergrundbeleuchtetes zentral gelegenes Benutzermenü; bis zu 89 Rezepte für maximale Flexibilität
- Optionsmöglichkeiten: ohne Zucker, mit Zucker, Extra Zucker, ohne Vorwahl mittels anderer Knöpfe
- Zentral gelegenes Grafikdisplay, das dem Benutzer optimale Sicht gewährt
- Grafisches Farbdisplay 480 x 272 Pixel mit der Möglichkeit individueller Bildschirmpräsentationen und der Anzeige von Zusatzinformationen (z. B. Produktzutaten oder Nährwerte)
- Beleuchtetes Tastenfeld



Winning GCD Touch + Faster TMT GCD 900



Elektromischventil für die optimale Temperaturdifferenzierung bei löslichen Getränken.



Zwei professionelle Mahlwerke mit Flachklingen MF1



Zwei unabhängig voneinander gemahlene und dosierte Kaffeesorten



Touchscreen mit ausgezeichneten Leistungsmerkmalen

Allgemeine Eigenschaften		Opus Digit E	Opus Digit E Touch
Abmessungen	mm	760 x 1830 x 700	760 x 1830 x 700
Tiefe bei geöffneter Tür	mm	1560	1560
Gewicht	Kg	175	185
Versorgungsspannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50
Nennleistung	W	1600	1600
Verbrauch EVA-EMP (Idle mode)*	Wh/h	109	109
Anschluss an Wassernetz	Mpa	0,1 / 0,8	0,1 / 0,8
Becher (166 ccm)	Stück	780	780
Rührstäbchen	Stück	585	585
Behälter	Stück	8	8
Boiler	cc	650 Druckboiler	650 Druckboiler
Protokolle		MDB Executive BDV	MDB Executive BDV
Direktwahlen	Stück	Numerische	Touch
Grafikdisplay		LCD 240x128 Pixel	Touch Screen 19"
Standardfabre		black RAL 9005 und Aluminium	black RAL 9005 und Aluminium

**E 8**

1 = Zucker (am Becherturm)	3,8 kg
2 = Zitronentee	2,7 kg
3 = Kakao	4,0 kg
4 = Milch	1,7 kg
5 = Instant - Kaffee 1	0,8 kg
6 = Instant - Kaffee 2	1,0 kg
7 = Bohnenkaffee 1	2,0 kg
8 = Bohnenkaffee 2	2,0 kg

Die Angaben zum Fassungsvermögen der Behälter sind Näherungswerte. Die Gewichte können mit dem Automatentyp schwanken.

\*Die Angaben zum Fassungsvermögen der Behälter sind Näherungswerte. Die Gewichte können mit dem Automatentyp schwanken.

Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen!



Härkingerstrasse 21 4629 Fuluibach  
062 917 40 60 info@vending.ch  
www.vending.ch



ISO 14001:2004



UNI EN ISO 9001:2008  
N. 9190 FASI



N. IT 8691