

Der perfekte Trinkgenuss

ALS MIET- ODER KAUFGERÄT

BWT AQUA DRINK 3



Stets hygienisch einwandfreies Wasser für jeden Geschmack durch mehrstufige Wasseraufbereitung:

Fortschrittliche Technologie



Filtration

Höchstleistungs-Filter entfernt schädliche Stoffe und erhält die guten im Wasser. Chlor und andere Geruchs- und Geschmacksstoffe werden herausgefiltert.



Firewall®

Einzigtages, patentiertes Hygienesystem am Wasseraustritt. Das UV-Licht verhindert die Keimbildung.



BioCote®

Gesamter Ausgabebereich dank Silberionen antibakteriell.

Die Merkmale

- Wahltasten für heisses, raumtemperiertes, gekühltes, stilles und Sprudelwasser
- Erhöhter Ausgabebereich für grosse Flaschen und Karaffen
- Touchpanel mit glatter Oberfläche
- Farbe: silber
- Ausführung CAS Gerät: Tisch- oder Standmodell
- Ausführung HCS Gerät: Standmodell



Probieren Sie doch mal...

Mit dem BWT AQA drink 3 haben Sie die Möglichkeit anspruchsvollen Gaumen eine Freude zu bereiten. Verwöhnen Sie Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Besucher mit einer belebenden Erfrischung.

- ✓ heisses Wasser
- ✓ raumtemperiertes Wasser
- ✓ gekühltes stilles Wasser
- ✓ gekühltes Sprudelwasser



Klimaschutz

- Einsatz von FKW-freiem Kühlmittel R600a
- Keine Schädigung der Ozonschicht
- Senkung des CO₂ Fussabdrucks



Hygienisch und frisch

Der Wasserspender BWT AQA drink 3 arbeitet mit Firewall™ UV-Technologie. Das Hygienekonzept dieses Wasserspenders ist einzigartig und bietet hohe Sicherheit genäss Trinkwasserverordnung für alle Wasserarten. Für unsere Kunden ist neben dem Aspekt der Hygiene auch der wirtschaftliche Faktor wichtig: Mit dem Einsatz von aufbereitetem Trinkwasser direkt aus der Leitung entfallen Transport-, Lager- und Betriebskosten. BWT AQA drink liefert das umweltfreundlichste Trinkwasser, denn dank Vermeidung von Kunststoffflaschen entfällt der bei Herstellung und Transport verursachte CO₂-Ausstoss.



Vom Schweizerischen Verein des Gas-/Wasserfaches geprüft und zertifiziert.

BWT AQA drink 3

Typ	HCS	CAS
Standmodell	✓	✓
Tischmodell	-	✓
Trinkwasseranschluss DN15	1/2"	1/2"
Wasserarten/-temperaturen:		
raumtemperiertes Wasser	-	✓
gekühltes, stilles Wasser 3-12°C	✓	✓
gekühltes Sprudelwasser 3-12°C	✓	✓
heisses Wasser 87°C	✓	-
Leistung l/h	48-60	
Anzahl Personen maximal	10-50	
Betriebsdruck in bar, maximal	3.2	
Netzanschluss V/Hz	230/50	
Höhe in mm Standmodell	1240-1260	
Höhe in mm Tischmodell	470	
Breite in mm	390	
Tiefe in mm	460	

Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen!



Härkingerstrasse 21 4629 Fuluibach
062 917 40 60 info@vending.ch
www.vending.ch